



Kompensācijas lēta betona grīdām ar fiksējošu līmlenti

Kompensācijas lēta betona grīdu termokompensējošo perimetra šuvju nodrošināšanai.

Materiāla apraksts: Putots zema blīvuma polietilēns ar slēgtu šūnu struktūru. Uzlabota nestspēja, pateicoties īpašai ražošanas tehnoloģijai.

Līmlente: divpusēja auduma līmlente ar karsti kausētas līmi, kas nodrošina labu liptspēju normālā temperatūrā

Produkta kods: 3921110090

Blīvums (kg/m ³)	22-24	EN 1602
Biezums (mm)	5, 8, 10	EN 823
Platums (mm)	100, 150, 200	EN 822
Garums (m)	50	
Krāsa	zila	
Saspiežamība, %	<10	EN 12431
Spiedes slodze, kPa 10% deformācija; 25% deformācija	< 15* < 38	EN 826
Siltuma pretestība (m ² K/W)	0,08...0,17	EN 13162:2012
Izmantošanas temperatūra (C°)	-40 - +80	
Ūdens absorbcija (mg/cm ²)	0,2....0,5	
Uguns noturība	E/E _n	EN 13501
Pārvadītā triecientošņu samazinājums (dB)	21-26	EN 717-2

Informācija par drošību

Kompensācijas lēta izgatavota no putota zema blīvuma polietilēna, neizmantojot ozona slāni noārdošas substances. Produkts ir izgatavots no sertificētiem materiāliem, ir pārstrādājams un nav bīstams nedz apkārtējai videi, nedz arī cilvēka dzīvībai un veselībai. Nesatur freonu un tā savienojumus.

Ražotājs: **PEPI RER SIA**

www.pepiner.lv

* Rezultāts iegūts ar 10mm materiālu